

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта
(заполняется отдельно на каждое здание образовательного учреждения)

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт – Петербурга Санкт-Петербурга

1027809207282	ОГРН
----------------------	-------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Образование дошкольное	ОКВЭД 85.11 основной
----------------------------------	--------------------------------

Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации – город Санкт-Петербург	ОКФС 13
----------------------------	---	----------------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 7 52 03
--------------------------------------	--	----------------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Тимофеева Анна Сергеевна
---	-------------------	---------------------------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел.(812) 271-00-10/22	Тел.(812) 271-00-10/22
---	-------------------------------	-------------------------------

E-mail объекта	144@dou-center.spb.ru	
-----------------------	-----------------------	--

Юридический адрес объекта	191124	Санкт-Петербург, Новгородская улица, дом 21,литер .А
----------------------------------	---------------	--

(индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	191124	Санкт-Петербург, Новгородская улица, дом 21,литер .А
----------------------------------	---------------	--

(индекс) (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт – Петербурга Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	
--	--

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
--	---

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	191167	Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 176,
--	---------------	---

литер А

(индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Центрального района
---	--

Глава администрации Центрального района Санкт – Петербурга, Е.В. Разумишкина

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812)576-28-00	Факс: (812)417-45-84
---	----------------------------	-----------------------------

E-mail руководителя вышестоящей организации	tucenter@gov.spb.ru
--	---------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 144 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт – Петербурга Санкт-Петербурга								
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	191124, Санкт-Петербург, Новгородская улица, дом 21, литер .А								
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1888,7 кв.м.								
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3 этажи								
Кадастровый номер объекта	78	31	0001034	2021					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	дети (от 3-7 лет)								
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	нет								
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет								

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	0	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	—	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	—	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	—	0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	—	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	—	Не менее 1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	—	Не менее 1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	—		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	—		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	—	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	—	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	—	Не менее 1,6		
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина пролетов «О», «С»	м	0,030	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,20	Не менее 1,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	соответствие		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	—	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	—	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	—	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	—	0,85-0,92		п. 4.1.15, рис. Д.9 Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	—	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	—	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	—	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	—		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	—		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	—	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса «К»	м	—	Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	(%).	—	Не более 10%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	1	1		Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	–	Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	–	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,030	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	соответствие		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	–		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	соответствие	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина в свету »К»	м	1,2	Не менее 1,2		
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п. 5.1.4	
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	–		п. 5.1.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	—			
2.9 Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	—	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	—		п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	—			
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	1,4	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	1,4	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	—		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина пролета «О», «С»	м	0,29 – 0,30	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,11 – 0,15	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	—		п. 5.2.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	2,97	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	2,97	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	соответствие		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема «К»	м	—	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%	—	Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	—	Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м	—	Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	—	1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	—	1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	—	0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7		
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	—	0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	—		п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	—		п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	1	1						
					Ширина пандуса «К»	м	—	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%	—	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	—	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	—	Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	1	1	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифт									
	Название зоны	0	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	м	—	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
					Глубина кабины «К»	м	—	Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема «К»	м	—	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	—		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	—		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.7	
	4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	1	0	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 7.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	1	0	1						
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		–			
					на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	–	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,8	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания (столовая)									
	Название зоны	1	0	0						
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	–	0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»		–			
					около расчетно-кассового аппарата;	м	–	Не менее 1,1	п.7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м	–	Не менее 0,9	п.7.4.7	
					между столами в ресторане.	м	–	Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	–	Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	–	Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	–		п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов отсутствует									
	Название зоны	0	1	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	–	От 0,9 до 1,2	п.7.5.12	
								для детей 0,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	—	Не менее 2,0		
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	—		п.7.5.14	
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	—		п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	—		п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	—	Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевальных «К»	м	—	Не менее 1,8	п.7.5.16	

4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений – спортзал, актовый зал

Название зоны	1	0	0							
				Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	—	Не менее 0,9	п.7.6.7		
				Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	—	8	п.7.6.7		
				Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	—	0,7	п.7.6.7		
							0,9	п.7.6.7		
				Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	—			п.7.6.2	
				Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	—				
				Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	—	не менее 5 %	п. 7.1.11		
				Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	—			п. 7.1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	—		п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	нет		п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.5.6	
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабинки в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной отсутствуют									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	--	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина кабинки «К»	м	--	Не менее 1,65		
					Глубина кабинки «К»	м	--	Не менее 1,8		
					Ширина двери кабинки «К»	м	--	Не менее 0,9		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной ««К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабинки в общей уборной)									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. П.5)					
					Ширина «К»	м	--	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м	--	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабинки «К»	м	--	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	--	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т. ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	М	--	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	1	0						
					Кабина с открыванием двери наружу «К», «О», «С»	соответствие	--			
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	--		п.5.3.5	
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9x1,5м «О», «С»	соответствие	--			
					Кабина должна быть оборудована:					
					- переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	нет		п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие	нет			
					- настенными поручнями	наличие	нет			
					- краном с рычажной рукояткой и терmostатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С»,«О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М	--	Не менее 1,8		
					Глубина «К»	М	--	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т. ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М	--	1,35	п.5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	--	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	--	Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	--		п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	1	0						
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	--	Не более 0,48	п..5.3.5	
					- ручным душем	наличие	нет			
					- настенными поручнями	наличие	нет			
					- краном с рычажной рукояткой и терmostатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) ««К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
					Размеры кабин в плане: ширина «К»:	м	--	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м	--	Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	--	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	--	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	--	Не менее 1,8	п.5.3.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	--		п.5.4.1	
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	--	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	--	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	--	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да			

Заполнил Анкету:

Заместитель заведующего по АХР

Чепикова Т.Г.

29.08.2025 г.

Должность

ФИО

(подпись)

телефон
(812) 271-00-10/22

Согласовано:

Заведующий

Тимофеева А.С.

29.08.2025 г.

Должность руководителя обследованного
объекта

ФИО

(подпись)

телефон
(812) 271-00-10/22

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 144 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

01.09.25 12:36
(MSK)

Сертификат 11347304F8A469134305CC1EAA8E2010

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Тимофеева Анна Сергеевна,
Заведующий

